

تصریحات

56.5 mm x 49.5 mm	بور اور اسٹروک
9.0:1	کمپریشن کی ریشو
124.11 cm ³	ڈس پلیس منٹ
NGK: DP8EA-9	اسپارک پلگ
0.8-0.9 mm	اسپارک پلگ گیپ
IN: 0.08 mm EX: 0.08 mm	والو کلیئر نس (ٹھنڈا)
1400±100 rpm	آئیڈل اسپیڈ

2043 mm	کل لمبائی
742 mm	کل چوڑائی
1095 mm	کل اونچائی
1294 mm	وہیل بیس
	وزن
121 kg	خشک وزن
150 kg	مقررہ وزن کی حد
	گنجائش
12.3 Liters	پیٹرول ٹینک
2.7 Liters	پیٹرول کی ریزرو گنجائش

<p>○ الیکٹریکل 12V 7A-h(10h) بیٹری 12V-9.2A/5000RPM (AC) جزیئر</p>
<p>○ لائٹس 35/35W ہیڈ لائٹ بلب (ہائی/لو)</p>
<p>5W/18W ٹیل / اسٹاپ لائٹ بلب 10W ٹرن سگنل بلب 1.7W اسپیدومیٹر لائٹ بلب 1.7W ٹیکومیٹر لائٹ بلب 3.0W نیوٹرل انڈیکیٹر بلب 1.7W انسٹرومنٹ بلب 3.0W ٹرن سگنل انڈیکیٹر بلب 3.0W ہائی بیم انڈیکیٹر بلب</p>
<p>○ فیوز 15A</p>

<p>○ چیسز اور سسپینشن 28° 00' کاسٹر 100 mm ٹریل 2.75-18 (42P) ٹائر سائز اگلا 90/90-18(51S) ٹائر سائز چھلا</p>
<p>○ پاور ٹرانسمیشن 4.055 پرائمری ریڈکشن 3.000 فائنل ریڈکشن 2.769 گیسر کی شرح پہلا 1.722 دوسرا 1.272 تیسرا 1.041 چوتھا 0.884 پانچواں</p>

سروس ڈیٹا

تبدیلی کے وقت 1L انجن کھولنے / بند کرنے کے وقت 1.1L	انجن آئل کی گنجائش	○ ٹائز کا سائز 2.75-18 42P اگلا ٹائز 90/90-18 (51S) پچھلا ٹائز	
ڈرائیو چین لبریکینٹ یا SAE80/90 گیر آئل استعمال کریں۔	تجویز کردہ ڈرائیو چین لبریکینٹ	○ ٹائز ایئر پریشر اگلا ٹائز (ڈرائیو) 25psi (ڈرائیو اور پیسیجر) 25psi پچھلا ٹائز (ڈرائیو) 29psi (ڈرائیو اور پیسیجر) 36psi	
15-25mm	ڈرائیو چین کا جھول	○ اسپارک پلگ اسٹینڈرڈ اسپارک پلگ گیپ آئیڈل اسپیڈ	DP8EA-9 0.8-0.9mm 1,400± 100rpm
428 Links کی تعداد 112	اسٹینڈرڈ ڈرائیو چین	تجویز کردہ انجن آئل	SAE 10W-30 (API-SL/JASO-MA)
14T اسپروکٹ 42T اسپروکٹ Driven	اسٹینڈرڈ اسپروکٹ سائز		