

تصریحات

57.3 x 57.8 m	بور اور اسٹروک
9.1:1	کمپریشن کی ریشو
149.2 cm ³	ڈسپلیسمنٹ
NGK CPR8EA-9	اسپارک پلگ
0.8 - 0.9 mm	اسپارک پلگ گیپ
IN: 0.08 mm	والوکیٹرنس (ٹھنڈا)
EX: 0.12 mm	
1500 ± 100 rpm	آئیڈل اسپید

2,051 mm	کل لمبائی
760 mm	کل چوڑائی
1,085 mm	کل اونچائی
1,311 mm	وہیل بیس
	وزن
124 kg	خشک وزن
153 kg	مقررہ وزن کی حد
	گنجائش
13 Liters	پیٹرول ٹینک
2.4 Liters	پیٹرول کی ریزرو گنجائش

<p>○ الیکٹریکل 12V - 6Ah (10HR) بیٹری 0.114KW/5000RPM (AC) جنریٹر</p>
<p>○ لائٹس 12V-35/35W ہیڈ لائٹ بلب (ہائی/لو) LED پوزیشن لائٹ 21/5W ٹیل / اسٹاپ لائٹ بلب 10Wx2 ٹرن سگنل بلب 1.7W اسپڈومیٹر لائٹ بلب 1.7W ٹیکومیٹر لائٹ بلب 1.7W نیوٹرل انڈیکیٹر بلب 1.7W انسٹرومنٹ بلب 3.4W ٹرن سگنل انڈیکیٹر بلب 1.7W ہائی بیم انڈیکیٹر بلب</p>
<p>○ فیوز 20A دیگر فیوز 10A,10A</p>

<p>○ چیسز اور سسپینشن 26.4° کاسٹر 99 mm ٹریل 80/100-18M/C47P ٹائر سائز اگلا 90/90-18M/C51P ٹائر سائز چھلا</p>
<p>○ پاور ٹرانسمیشن 3.350 پرائمری ریڈکشن 3.071 فائنل ریڈکشن 3.076 گیسر کی شرح پہلا 1.789 دوسرا 1.304 تیسرا 1.076 چوتھا 0.928 پانچواں</p>

سروس ڈیٹا

<p>تبدیلی کے وقت 1.0L انجن کھولنے / بند کرنے کے وقت 1.2L</p>	<p>انجن آئل کی گنجائش</p>	<p>○ ٹائز کا سائز 80/100-18M/C47P 90/90-18M/C51P</p>	<p>○ ٹائز ایئر پریشر اگلا ٹائز پچھلا ٹائز</p>
<p>ڈرائیو چین لبریکینٹ یا SAE80/90 گیر آئل استعمال کریں۔ DOT-3 یا DOT-4</p>	<p>تجویز کردہ ڈرائیو چین لبریکینٹ تجویز کردہ بریک فلوئید</p>	<p>○ ٹائز ایئر پریشر 25psi (ڈرائیو) 25psi (ڈرائیو اور پیئجر) 33psi (ڈرائیو اور پیئجر) 29psi (ڈرائیو)</p>	<p>○ اسپارک پلگ اسٹینڈرڈ اسپارک پلگ گیپ آئیڈل اسپید</p>
<p>20-30mm</p>	<p>ڈرائیو چین کا جھول</p>	<p>CPR8EA-9 0.8 - 0.9 mm 1500 ± 100 rpm</p>	<p>○ اسپارک پلگ اسٹینڈرڈ اسپارک پلگ گیپ آئیڈل اسپید</p>
<p>428 Links کی تعداد 120</p>	<p>اسٹینڈرڈ ڈرائیو چین</p>	<p>SAE 10W-30 (API-SL/JASO-MA)</p>	<p>تجویز کردہ انجن آئل</p>
<p>14T Drive اسپروکٹ 43T Driven اسپروکٹ</p>	<p>اسٹینڈرڈ اسپروکٹ سائز</p>		