

تصریحات

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>56.5 x 49.5 mm</p> <p>9:1</p> <p>124.1 cm³</p> <p>DP8EA-9 DP7EA-9</p> <p>0.8-0.9 mm</p> <p>IN: 0.08 mm EX: 0.08 mm</p> <p>1400±100 rpm</p> | <p>○ انجن</p> <p>بور اور اسٹروک</p> <p>کمپریشن ریشو</p> <p>ڈسپلیسمنٹ</p> <p>اسپارک پلگ</p> <p>اسپارک پلگ گیپ</p> <p>والو کیٹرنس</p> <p>آئیڈل اسپید</p> | <p>○ پیمائش</p> <p>کل لمبائی</p> <p>کل چوڑائی</p> <p>کل اونچائی</p> <p>وہیل بیس</p> <p>1,912 mm</p> <p>727 mm</p> <p>1,029 mm</p> <p>1,212 mm</p> | <p>○ وزن</p> <p>خشک وزن</p> <p>مقررہ وزن کی حد</p> <p>108 kg</p> <p>150 kg</p> |
| | | <p>○ گنجائش</p> <p>انجن آئل (تبدیلی)</p> <p>پیٹرول ٹینک</p> <p>پیٹرول ریزرو</p> <p>1.0 liter</p> <p>9.2 liter</p> <p>2.0 liter</p> | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>AC-CDI 12V-7AH AC Generator 15 A 25/25W 5/18W 10W 3.4W 3.4W</p> | <p>○ الیکٹریکل اگنیشن سسٹم بیٹری جنریٹر فیوز ہیڈ لائٹ ٹیل / اسٹاپ لائٹ ٹرن سگنل لائٹ (اگلے اور پچھلے) نیوٹرل انڈیکیٹر لائٹ ٹرن سگنل انڈیکیٹر لائٹ</p> | <p>82 mm 2.50-18 38P 3.00-17 50P 4.055 2.857 2.769 1.722 1.272 1.041 0.884</p> | <p>○ چیسز اور سپنشن ٹریل ٹائر سائز اگلا ٹائر سائز پچھلا ○ پاور ٹرانسمیشن پرائمری ریڈکشن فائنل ریڈکشن گیئر ریڈکشن 1st 2nd 3rd 4th 5th</p> |
|--|---|---|---|

سروس ڈیٹا

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| 1.0 Liter نکالنے کے بعد 1.1 Liter ڈی اسمبلی کے بعد | انجن آئل کی گنجائش | 2.50-18 38P 3.00-17 50P | ○ ٹائر کا سائز اگلا ٹائر پچھلا ٹائر |
| ڈرائیو چین لبریکینٹ یا SAE80/90 گیئر آئل استعمال کریں۔ | تجویز کردہ ڈرائیو چین لبریکینٹ | 25psi (ڈرائیو اور پیئنجر) 40psi (ڈرائیو اور پیئنجر) | ○ ٹائر ایئر پریشر اگلا ٹائر (ڈرائیو) پچھلا ٹائر (ڈرائیو) |
| 10-20mm | ڈرائیو چین سلیک | DP8EA-9 | ○ اسپارک پلگ اسٹینڈرڈ |
| 428 Links کی تعداد 102 | اسٹینڈرڈ ڈرائیو چین | 0.80-0.90mm 1400±100rpm | اسپارک پلگ گیپ آئیڈل اسپید |
| 14T اسپرو وکٹ Drive 40T اسپرو وکٹ Driven | اسٹینڈرڈ اسپرو وکٹ سائز | SAE 20W-40 (API-SG/JASO-MA) /SAE 10W-30 (API-SL/JASO-MA) | تجویز کردہ انجن آئل |