

تصریحات

<p>56.5 x 49.5 mm 9:1 124.1 cm³ DP8EA-9 DP7EA-9 0.8-0.9 mm IN: 0.08 mm EX: 0.08 mm 1400±100 rpm</p>	<p>○ انجن بور اور اسٹروک کمپریشن ریشو ڈسپلیمینٹ اسپارک پلگ اسپارک پلگ گیپ والو کیئرنس آئیڈل اسپید</p>	<p>○ پیمائش کل لمبائی کل چوڑائی کل اونچائی وہیل میس</p> <p>1,912 mm 735 mm 1,026 mm 1,204 mm</p>	<p>○ وزن خشک وزن مقررہ وزن کی حد</p> <p>100 kg 150 kg</p>
		<p>○ گنجائش انجن آئل (تبدیلی) پیٹرول ٹینک پیٹرول ریزرو</p> <p>1.0 liter 9.2 liter 2 liter</p>	

<p>AC-CDI 12V-2.5AH AC Generator 10 A 25/25W 5/18W 10/10W 3.4W 3.4W</p>	<p>○ الیکٹریکل اگنیشن سسٹم بیٹری جنریٹر فیوز ہیڈ لائٹ ٹیل / اسٹاپ لائٹ ٹرن سگنل لائٹ (اگلے اور پچھلے) نیوٹرل انڈیکیٹر لائٹ ٹرن سگنل انڈیکیٹر لائٹ</p>	<p>82 mm 2.50-18 38P 3.00-17 50P 4.055 2.533 2.769 1.722 1.272 1.000</p>	<p>○ چیسز اور سپنشن ٹریل ٹائر سائز اگلا ٹائر سائز پچھلا ○ پاور ٹرانسمیشن پرائمری ریڈکشن فائنل ریڈکشن گیئر ریٹو 1st 2nd 3rd 4th</p>
---	---	---	---

سروس ڈیٹا

<p>ٹکالنے کے بعد 1.0L ڈی اسمبلی کے بعد 1.2L</p>	<p>انجن آئل کی گنجائش</p>	<p>2.50-18 38 P 3.00-17 50 P</p>	<p>○ ٹائر کا سائز اگلا ٹائر پچھلا ٹائر</p>
<p>ڈرائیو چین لبریکینٹ یا SAE80/90 گیئر آئل استعمال کریں۔</p>	<p>تجویز کردہ ڈرائیو چین لبریکینٹ</p>	<p>○ ٹائر ایئر پریشر اگلا ٹائر (ڈرائیو) 25psi (ڈرائیو اور پیئجر) 25psi پچھلا ٹائر (ڈرائیو) 29psi (ڈرائیو اور پیئجر) 40psi</p>	<p>○ ٹائر ایئر پریشر</p>
<p>10-20mm</p>	<p>ڈرائیو چین سلیک</p>	<p>DP8EA-9 0.80-0.90mm 1,400± 100rpm</p>	<p>○ اسپارک پلگ اسٹینڈرڈ اسپارک پلگ گیپ آئیڈل اسپیڈ</p>
<p>428 Links کی تعداد 100</p>	<p>اسٹینڈرڈ ڈرائیو چین</p>	<p>تجویز کردہ انجن آئل SAE 20W-40 (API-SG/JASO-MA) /SAE 10W-30 (API-SL/JASO-MA)</p>	<p>تجویز کردہ انجن آئل</p>
<p>15T Drive اسپروکٹ 38T Driven اسپروکٹ</p>	<p>اسٹینڈرڈ اسپروکٹ سائز</p>		