

## تصریحات

### ○ انجن

50 mm x 49.5 mm	بور اور اسٹروک
9.0:1	کمپریشن کی ریشو
97.1 cm <sup>3</sup>	ڈسپلیمنٹ
NGK: CR7HSA	اسپارک پلگ
0.6-0.7 mm	اسپارک پلگ گیپ
IN: 0.05 mm EX: 0.05 mm	والو کلیئرنس (ٹھنڈا)
1400±100 rpm	آئیڈل اسپید

### ○ پیمائش

1,986 mm	کل لمبائی
718 mm	کل چوڑائی
1,067 mm	کل اونچائی
1,226 mm	وہیل بیس
96 kg	خشک وزن
150 kg	مقررہ وزن کی حد

### ○ گنجائش

0.9 Liter	انجن آئل
0.7 Liter	تبدیلی
9.7 Liter	پٹرول ٹینک
1.5 Liter	پٹرول کی ریزرو گنجائش

12V-2.5AH AC ٹائپ	○ الیکٹریکل بیٹری جزئیہ
35/35W 5/10W 10W 1.7W 1.7W 3.0W 3.0W 1.7W	○ لائٹس ہیڈ لائٹ بلب (ہائی/لو) ٹیبل/اسٹاپ بلب ٹرن سگنل بلب میٹر لائٹ فیول انڈیکیٹر بلب نیوٹرل انڈیکیٹر بلب ٹرن سگنل انڈیکیٹر بلب پوزیشن بلب ہائی بیم انڈیکیٹر بلب
7A	○ فیوز

26° 35' 88 mm 2.75-18 (4-PR) 2.75-18 (6-PR)	○ چیسز اور سسپنشن کاسٹر ٹریل ٹائر سائز اگلا ٹائر سائز چھلا
3.722 3.071 3.181 1.705 1.238 0.958	○ پاور ٹرانسمیشن پرائمری ریڈکشن فائنل ریڈکشن گیئر ریشو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا

## سروس ڈیٹا

نکالنے کے بعد 0.7 L ڈی اسمبلی کے بعد 0.9 L	انجن آئل کی گنجائش	2.75-18 4PR 2.75-18 6PR	○ ٹائر کا سائز اگلا ٹائر پچھلا ٹائر
ڈرائیو چین لبریکینٹ یا SAE80/90 گیئر آئل استعمال کریں۔	تجویز کردہ ڈرائیو چین لبریکینٹ	25psi (ڈرائیو اور پیئجر) 36psi (ڈرائیو اور پیئجر)	○ ٹائر ایئر پریشر اگلا ٹائر (ڈرائیو) پچھلا ٹائر (ڈرائیو)
20-30mm	ڈرائیو چین سلیک	CR7HSA 0.6-0.7mm 1,400± 100rpm	○ اسپارک پلگ اسٹینڈرڈ اسپارک پلگ گیپ آئیڈل اسپید
428 Links کی تعداد 106	اسٹینڈرڈ ڈرائیو چین	SAE20W-40 (API-SG/JASO-MA)	تجویز کردہ انجن آئل
14T اسپروکٹ 43T Driven اسپروکٹ	اسٹینڈرڈ اسپروکٹ سائز		